



Huile de chauffage Spéciale légère éco pauvre en soufre

Qualités

En comparaison de la qualité standard, l'huile combustible qualité écologique a un teneur de soufre plus bas (10 ppm) et un teneur d'azote bas. L'adjonction 'qualité écologique' garanti une huile de chauffage d'un teneur d'azote bas. Les huiles écologiques sont recommandées pour les brûleurs Low-NQ jusqu'à une performance de 50kW, c'est-à-dire des maisons à une famille ou des petites maisons à plusieurs familles.

Cette qualité avec une température limite de filtrabilité de -20°C fait preuve d'un excellent comportement au froid et est appropriée pour le stockage au températures basses.

Caractéristiques

	Unité	Valeur limite		Méthode
		Min.	Max.	
Masse volumiques à 15°C	kg/m ³	820	855	ISO 3675
Apparence		rouge		DIN 51426 A
Viscosité à 40°C	mm ² /s (cSt)	2	4	ISO 3104
Point d'éclair	°C	55		ISO 2719
Point de trouble (Cloud Point)	°C		- 10	ISO 3015
Température limite de filtrabilité (CFPP)	°C		- 20	EN 116
Teneur en eau	mg/kg		150	ISO 3733
Résidu Conradson	% Mass		0.05	ISO 10370
Contamination totale	mg/kg		12	EN 12662
Soufre	ppm		10	EN 20884
Lubrifications (HFRR)	im		460	ISO 12156-1
Pouvoir calorifique, inférieur	MJ/kg	42.6		DIN 51900

Prescriptions de qualité (SN EN 181160-2: 2009) sont respecté

INDICATIONS

- De plus amples informations sont disponible sur notre fiche de données de sécurité.